

## تست ثبات رنگ در برابر شستشو



### کاربرد:

دستگاه تست ثبات رنگ در برابر شستشو جهت تست ثبات رنگ پارچه های رنگرزی شده در برابر شستشو کاربرد دارد و امکان استفاده در انواع شستشوی تر و خشک را دارد.

استانداردهای تست ثبات رنگ در برابر شستشو

**ISO105-C01, C02, C03, C04, C05, C06, C08, C09, C10, D01, E03, E12**  
**GB/T 5711, GB/T3921-1 to 5, GB/T12490 ; AATCC 3, 61, 62, 86, 132, 151, 190**  
**JIS L0860, JIS L0844, JIS L0879; M&S C4A, C5, C37, P3B; BS 1006 NEXT 2,3,5**  
**IWSTM 7,115,177,193, 240, 241; FTMS 191 Method 5610/5622**

ابعاد دستگاه تست ثبات رنگ در برابر شستشو

<b>External Dimension:</b>	
820*750*1250 mm(L*W*H)	
<b>Package Dimension:</b>	
870*790*1290 mm(L*W*H)	
<b>Gross Weight:</b>	
130KG	
<b>Net Weight:</b>	
117KG	

ویژگی دستگاه ثبات رنگ پارچه در برابر شستشو

1. این دستگاه مطابق با استانداردهای ISO ، BS ، AATCC ، JIS و SDC می باشد.
2. قسمت قرار دادن نمونه در دستگاه ثبات رنگ در برابر شستشو از فولاد ضد زنگ که دارای عملکرد ضد خوردگی در برابر دمای بالا و اسید می باشد، ساخته شده است.
3. مجهز به سونیچ ایمنی درب می باشد که برای کاربر امنیت ایجاد می کند.
4. مجهز به زمان سنج ، کنترلر دما به صورت دیجیتال ، کنترلر خودکار دما و زمان ، و همچنین هنگام پایان آزمایش، دارای زنگ هشدار می باشد .

Model	D07A	D07B	D07C	D07D	D07E	D07F	D07G	D07K
Cup composite mode	2A+2B	4A+4B	6A+6B	8A+8B	8A+12B	12A	8B	Customized
AATCC cup volume (A)	1200ml							
ISO cup volume (B)	550ml							
Control mode	LCD counter display							
Rotation speed	40±2 rpm							
Temperature control range	RT to 100°C							
Heating methods	Electrical heating							
Stainless steel balls	Ø 6mm							
Stainless steel dry cleaning discs	Ø 30mm, Thickness: 3mm, Mass: 20g							
Power supply	3 φ AC 380V 50/60HZ							

لوازم جانبی

Standard accessories	1set	Washing cups
	200pcs	Stainless steel balls
Optional accessories	Optional	SDC ECE non-phosphate detergent (A)
	Optional	SDC ECE phosphate reference detergent (B)
	Optional	SDC soap power
	Optional	SDC TAED power
	Optional	SDC sodium perborate tetrahydrate
	Optional	SDC ISO105 F10 multifibre adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F01 wool adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F02 viscose rayon adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F03 polyamide adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F04 polyester adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F05 acrylic adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F06 silk adjacent fabric
	Optional	SDC ISO105 F07 secondary acetate adjacent fabric
	Optional	Stainless steel dry cleaning discs
	Optional	Gray scale for color change
	Optional	Gray scale for staining



Dyed fabric

Dyeing fabric

Yarn dyed

لطفا در صورت خرید دستگاه تست ثبات رنگ در برابر شستشو یا اطلاع از قیمت این دستگاه با شرکت [ستاره عرش آریا](#) نماینده کمپانی [Gester](#) در ایران تماس بگیرید