

پی اچ متر قلمی هانا مدل HI981033



تستر pH آبمیوه مدل HI981033

HI981033 از انواع پی اچ متر قلمی هانا، برای ایجاد سادگی در آزمایش pH در فرآیند تولید آبمیوه طراحی شده است تا چالش اندازه گیری نمونه ها با محتوای جامد بالا را برطرف کند.

این پراب داخلی دارای بدنه شیشه ای، نوک کروی و سیستم پیشگیری از گرفتگی (CPS) Hanna's است که در برابر گرفتگی ۲۰ برابر طولانی تر از یک فریت سرامیکی استاندارد مقاومت می کند، و آن را برای اندازه گیری pH در طول فرآیند آبمیوه سازی ایده آل می کند.

تستر pH آبمیوه با پراب تخصصی

تستر pH آبمیوه HI981033 Foodcare یک برنامه خاص است.

تستر pH طراحی شده برای اندازه گیری pH آب میوه.

این دستگاه بسیاری از ویژگی های پیشرفته از جمله فناوری سیستم پیشگیری از انسداد منحصر به فرد (CPS) که از بدنه متحرک پلی اتیلن (PE) برای توانایی پاک کردن هرگونه گرفتگی از محل اتصال نتایج CPS Technology را دارد.

عمراین تستر نسبت به تسترهای pH استاندارد بسیار طولانی تر است.

- قابل شارژ مجدد

طراحی اتصال باز PTFE امکان بالا بودن سرعت جریان الکترولیت برای قرائت سریع و ثابت را فراهم می کند.

- شیشه دمای پایین (LT) پی اچ متر قلمی مدل HI981033

نوک شیشه pH از یک شیشه مخصوص دمای پایین (LT) استفاده می کند.

نوک گنبدی اجازه می دهد سطح وسیع با نمونه آبمیوه در تماس باشد.

- بدنه شیشه ای

بدنه شیشه ای به راحتی تمیز می شود و در برابر لک مقاوم است.



- LCD بزرگ

LCD پیشرفته قرائت اندازه گیری ، ثابت را نشان می دهد.

نشانهگر ، نشانگر کم باتری و برچسب های کالیبراسیون.

- کالیبراسیون خودکار

تستر pH آبمیوه به طور خودکار کالیبره می شود.

- شاخص پایداری

نشانگر ساعت شنی روی ال سی دی نمایش داده می شود.

- خاموش شدن خودکار

می توان تنظیم کرد که دستگاه پس از ۸ دقیقه یا ۶۰ دقیقه برای حفظ عمر باتری به طور خودکار خاموش شود.

- پراب تشخیصی

در طول کالیبراسیون دستگاه پیام خطا (Err) را به عنوان شاخصی که باید پراب تمیز شود نمایش می دهد.

- دوام طولانی باتری

تستر pH آبمیوه دارای یک باتری استثنایی است با عمر تقریباً ۱۰۰۰ ساعته.



لطفاً جهت خرید و اطلاع از قیمت پی اچ متر قلمی مدل HI981033 [هانا](#) ، با ما تماس بگیرید.

مشخصات فنی پی اچ متر قلمی هانا مدل HI981033

Ph Range	0.0 to 12.0 pH
Resolution	0.1 % pH
Accuracy	(@25°C/77°F) ±0.05 pH @ 25 °C / 77 °F
Calibration	automatic one or two-point (pH 3.00 and 7.01)
Battery Type	CR2032 Li-ion / approx. 1000 hours of continuous use
Auto-off	8 minutes, 60 minutes, or can be disabled
Environment	0 to 50°C (32 to 122°F); RH 95% max
Dimensions	51 x 157 x 21 mm (2 x 6.2 x 0.9")
Weight	46 g
Ordering information	HI981033 is supplied with pH 3.00 buffer solution sachets (2), pH 7.01 buffer solution sachets (2), electrode cleaning solution sachets for wine stains (1) and deposits (1), electrolyte fill solution, electrode storage solution, refilling pipette, CR2032 3V Li-ion battery, quality certificate, and instruction manual