

تستر PH و دما مدل HI98128

تستر PH و دما مدل HI98128 دقت ۰,۰۱: پی اچ متر HI98128 دستگاه پیشرفته و ضدآبی جهت اندازه گیری pH و دما با صحت 0.01 می باشد که امکان اندازه گیری سریع و آسان را به کاربران می دهد. تستر PH و دما مدل HI98128 دقیق دارای صحت 0.01 با کالیبراسیون دو نقطه ای و تصحیح دما در یک دستگاه جیبی پرتابل می باشد. دیگر نیازی به تغییر دستگاه برای اندازه گیری های روتین نیست.



پی اچ متر و دماسنج: HI98128 HANNA

تستر PH و دما مدل HI98128 ، یک تستر pH ضدآب برای اندازه گیری pH آب با صحت 0.1pH و دقت ± 0.05 pH می باشد. ویژگی های پیشرفته ی تجهیزات پرتابل را می توانید در این دستگاه ببینید. کالیبراسیون یک یا دو نقطه ای اتوماتیک با دو سری بافر های قابل انتخاب (۴,۰۱ / ۷,۰۱ یا ۱۰,۰۱ / ۴,۰۱ یا ۶,۸۶ / ۹,۱۸). این تستر همچنین دارای یک الکتروود قابل تعویض pH با اتصال دایره ای استیل ضدزنگ می باشد.

ویژگی های تستر PH و دما مدل HI98128 هانا در یک نگاه:

تستر pH ضدآب برای آب
طراحی تستر به گونه ای است که در صورت افتادن تصادفی در مخزن، غوطه ور شود.

رنج pH گسترده
رنج pH تستر از 2.0 تا 16.0 می باشد.

تصحیح دمایی اتوماتیک
تمام نتایج برای انحرافات دمایی، تصحیح می شوند.
دما به همراه نتایج pH روی صفحه نمایشگر با واحد سانتی گراد یا فارنهایت نمایش داده می شود.

شاخص پایداری
دستگاه یک علامت ساعت را تا زمانی که نتیجه به پایداری نرسیده، نشان می دهد.

کلید HOLD

نتیجه به دست آمده به منظور ایجاد امکان ذخیره سازی، ثابت نگه می دارد.

سیستم جلوگیری از خطای باتری (BEPS)

در صورت کمی شارژ باتری، به منظور عدم دستیابی به نتایج با دقت پایین دستگاه به صورت PH خود به خود، خاموش می شود.

خاموشی خودکار

دستگاه بعد از هشت دقیقه بلا استفاده بودن، به صورت خودکار، خاموش می گردد.

جهت دریافت قیمت دستگاه **HANNA HI98128** با شرکت ستاره عرش آریا تنها نماینده انحصاری **HANNA** در ایران [تماس](#) حاصل بفرمایید و از مشاوره فنی کارشناسان ما بهره مند گردید. کلیه محصولات ارائه شده توسط ستاره عرش آریا دارای ۱ سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

جدول مشخصات کلی دستگاه: HANNA HI98128

رنج pH	-2.0 to 16.0 pH
صحت pH	0.01 pH
دقت pH در ۲۵ درجه سانتی گراد	±0.05 pH
رنج دما	-5.0 to 60.0°C / 23.0 to 140.0°F
صحت دما	0.1°C / 0.1°F
دقت دما	±0.5°C / ±1°F
کالیبراسیون pH	اتوماتیک ؛ یک یا دو نقطه ای با دو سری بافر استاندارد (۴،۰۱ / ۷،۰۱ / ۱۰،۰۱ یا ۴،۰۱ / ۶،۸۶ / ۹،۱۸)
تصحیح انحراف دمایی	اتوماتیک
نوع/ عمر باتری	چهار باتری 1.5V / تقریباً ۳۰۰ ساعت استفاده ی مداوم ؛ با فعال بودن گزینه خاموشی خودکار بعد از ۸ دقیقه بلااستفاده بودن دستگاه
محیط	-5 to 50°C (23 to 122°F); RH max 100%
ابعاد	۱۶۳×۴۰×۲۶ میلی متر (۶،۴×۱،۶×۱،۰ اینچ)
وزن	۱۰۰ گرم
اطلاعات سفارشی	تستر HI98127 همراه موارد زیر ارائه می شود: ساشه بافر pH 4.01 HI70004، ساشه ۲۰ میلی لیتری (۲ عدد)، ساشه بافر pH 7.01 HI70007، ساشه ۲۰ میلی لیتر (۲ عدد)، ساشه محلول پاک کننده ORP. & HI1HH، ساشه ۲۰ میلی لیتری (۱ عدد)، محلول ذخیره سازی HI70300N برای الکترودهای pH و ORP، ساشه ۲۰ میلی لیتری (۱ عدد)، الکتروده pH: HI73127، وسیله برداشتن الکتروده: HI73128، باتری ها و دستورالعمل

