

ORP متر آنلاین BL932700

ORP متر آنلاین : BL932700 یک کنترل کننده فرآیند ORP با ابعاد کوچک است که برای کاربردهایی که فضا یا هزینه مهم است طراحی شده است. این دستگاه می تواند با هر الکتروود ORP که دارای کانکتور BNC استفاده شود. رله تزریق قابل تنظیم دستگاه می تواند به گونه ای برنامه ریزی شود که فرمان تزریق را در مقادیر بالاتر یا پایین تر از نقطه تعیین شده (SET POINT) MV صادر خواهد کرد.

کاربران می توانند بین حالت تزریق خودکار یا دستی انتخاب کنند که این امر نگهداری و عیب یابی آسان تر را فراهم می سازد.



مشخصات اضافی

- آل سی دی شفاف بزرگ
- پوشش مقاوم در برابر آتش
- اتصال BNC

مینی کنترلر ORP با خروجی مدل BL932700 HANNA

- رله قابل تنظیم دوز

مینی کنترلر BL932700 هانا دارای یک رله دوز است که ممکن است به دوز بالای یا زیر تنظیمات mV قابل برنامه ریزی کاربر تنظیم شود.

- محافظت در برابر تزریق بیش از حد

در صورت فعال شدن آن در مدت زمان انتخاب شده ، می توان از مینی کنترلر برای غیرفعال کردن شیر ، پمپ یا دستگاه متصل برنامه ریزی کرد. از ۵ تا ۳۰ دقیقه قابل تنظیم است.

- ارتباط خروجی آنالوگ

HANNA BL932700 دارای خروجی آنالوگ ۴ - ۲۰ میلی آمپر برای اتصال به دیتالاگر ه ثبت نموداری و یا سایر دستگاه ها قابل استفاده است.

- ویژگی غیرفعال کننده خارجی

یک مخاطب معمولاً باز ممکن است به یک کنترلر سطح یا مانیتور جریان متصل شود. این ویژگی ایمنی ممکن است برای جلوگیری از دوز مداوم در صورت شرایط خاص یا نامطلوب سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

- تطبیق اتصال پین

یک گزینه پین تطبیق کمک می کند تا سنسور در برابر اثرات ground loop که ممکن است به خوانش نامنظم یا آسیب سیستم منجر شود ، محافظت کند.



جهت دریافت قیمت به روز [HANNA](http://HANNA.com) BL932700 و یا خرید دستگاه هانا [BL932700](http://BL932700.com) با ما تماس بگیرید.

جدول مشخصات فنی دستگاه BL932700 :

Specification	Detail
SKU	BL932700
ORP Range	±1000 mV
ORP Resolution	1 mV
ORP Accuracy (@25°C/77°F)	±5 mV
Calibration	manual, with CAL trimmer
Dosing Relay	maximum 2A (fuse protected), 250 Vac, 30 VDC
Dosing Selection	reducing or oxidizing, selectable on the back panel contact open=reductant dosage=relay ON if measure >
setpoint contact closed	oxidant dosage=relay ON if measure < setpoint
Setpoint	adjustable from -1000 to 1000 mV
Overtime	adjustable, typically from 5 to approximately 30 minutes
Recorder Output	4 to 20 mA, accuracy ±0.20 mA, 500 Ω maximum load
Input Impedance	10 ¹² Ohm
Power Supply	BL932700-0: 12 VDC adapter (included) BL932700-1: 115/230 VAC 50/60Hz
Dimensions	83 x 53 x 99 mm (3.3 x 2.1 x 3.9')
Weight	BL932700-0: 200 g (7.1 oz.) BL932700-1: 300 g (10.6 oz.)
Ordering Information	Supplied with mounting brackets, transparent cover and instruction manual.
Recommended Probe	HI2001 PVDF body ORPelectrode with 1/2in. NPT thread, BNC connector and 3 m (9.8') cable for continuous flow-thru monitoring (not included).