

ویسکومتر مدل First PLUS

ویسکومتر مدل First PLUS : ویسکومتر چرخشی با دامنه اندازه گیری گسترده در دو مدل استاندارد و بسیار حساس (LR) ، با امکانات برنامه نویسی گسترده و افزودن مدولار ، ابزاری ایده آل برای شما می باشد. شما از آن به تنهایی یا با نرم افزار می توانید استفاده کنید.



- صفحه نمایش ۷ اینچ لمسی
- اتصال اسپیندل آسان
- موجود به صورت استاندارد و حساس رنج پایین
- همراه با سنسور دما
- ذخیره سازی نتایج و امکان انتقال داده ها با USB

مشخصات فنی دستگاه First PLUS

ویسکومتر چرخشی با صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی	نوع دستگاه
قابل تنظیم از ۰,۳ تا ۲۵۰ دور بر دقیقه	سرعت چرخش
مدل استاندارد 0.05 : تا ۱۳ mNm و مدل رنج پایین 0.005 : تا ۰,۸ mNm	رنج گشتاور
سنسور دمای PT100 با رنج دمایی -۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد	دما

+/- 1 %	دقت
+/- 0,2 %	تکرار پذیری
ویسکوزیته - (cP/Poises or mPa.s / Pa.s) - سرعت - گشتاور - زمان - Shear stress - hear rate - Temperature	نمایشگر
امکان ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای کاربران مختلف در دستگاه	امنیت و محرمانه بودن
روسی - اسپانیایی - ترکی - آلمانی - فرانسوی - انگلیسی	زبان
<i>MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS SV, MS ULV</i>	سیستم های اندازه گیری
<i>EVA LR-BV, RT-1 PLUS, EVA DIN PLUS</i>	کنترلر های دمای قابل استفاده
90-240 VAC 50/60 Hz	ولتاژ تغذیه
USB Port	اتصال به کامپیوتر
Carry case (PN 100500) PT100 probe (-50°C to +300°C) (PN 900026) Rack stand (PN P008000)	لوازم جانبی انتخابی
Head: L180 x W135 x H250 mm Hardened steel stand: L280 x W200 x H30 mm Stainless steel rod: Length 500 mm Weight: 6.7 kg	ابعاد و وزن

لطفا جهت خرید دستگاه ویسکومتر یا آگاهی از قیمت [ویسکومتر مدل First PLUS](#) با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.