

First PLUS ویسکومتر مدل

ویسکومتر مدل : First PLUS ویسکومتر چرخشی با دامنه اندازه گیری گسترده در دو مدل استاندارد و بسیار حساس (LR)، با امکانات برنامه نویسی گسترده و افزودن مدولار، ابزاری ایده آل برای شما می باشد. شما از آن به تنهایی یا با نرم افزار می توانید استفاده کنید.



- صفحه نمایش ۷ اینچ لمسی
- اتصال اسپیندل آسان
- موجود به صورت استاندارد و حساس رنج پایین
- همراه با سنسور دما
- ذخیره سازی نتایج و امکان انتقال داده ها با USB

مشخصات فنی دستگاه First PLUS

- نوع دستگاه:

ویسکومتر چرخشی با صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی

- سرعت چرخش:

قابل تنظیم از ۰,۳ تا ۲۵۰ دور بر دقیقه

- رنج گشتاور:

مدل استاندارد 0.05 : تا ۱۳ mNm و مدل رنج پایین 0.005 : تا ۰,۸ mNm

- دما:

سنسور دمای PT100 با رنج دمایی -۵۰ تا ۳۰۰ درجه سانتی گراد

- دقت:

+/- 1 %

- تکرار پذیری

+/- 0,2 %

- نمایشگر:

ویسکوزیته - (cP/Poises or mPa.s / Pa.s) سرعت - گشتاور - زمان - Shear stress - hear rate - Temperature

- امنیت و محرمانه بودن:

امکان ایجاد نام کاربری و رمز عبور برای کاربران مختلف در دستگاه

- زبان

روسی - اسپانیایی - ترکی - آلمانی - فرانسوی - انگلیسی

- سیستم های اندازه گیری

MS ASTM, MS BV, MS VANE, MS SV, MS ULV

- کنترلر های دمای قابل استفاده

EVA LR-BV, RT-1 PLUS, EVA DIN PLUS

- ولتاژ تغذیه:

90-240 VAC 50/60 Hz

- اتصال به کامپیوتر:

USB Port

- لوازم جانبی انتخابی:

Carry case (PN 100500)
PT100 probe (-50°C to +300°C) (PN 900026)
Rack stand (PN P008000)

- ابعاد و وزن:

Head: L180 x W135 x H250 mm
Hardened steel stand: L280 x W200 x H30 mm
Stainless steel rod: Length 500 mm

Weight: 6.7 kg

لطفا جهت خرید دستگاه ویسکومتر یا آگاهی از قیمت [ویسکومتر مدل First PLUS](#) با شرکت ستاره عرش آریا تماس بگیرید.