

مولتی پارامتر پرتابل HI9813-6 رنج ۰ تا ۴mS

HI9813-6 Portable pH/EC/TDS/Temperature Meter with CAL Check™



مشخصات دستگاه مولتی پارامتر پرتابل HI9813-6 رنج ۰ تا ۴mS

pH متر HI9813-6 یک دستگاه پرتابل با کاربرد آسان و ضد آب است که pH، رسانایی (EC)، مواد جامد محلول کل (TDS) و دما را با یک پروب اندازه گیری می کند.

HI9813-6 دارای Hanna Instruments CAL Check است که به کاربر امکان می دهد تا زمان کالیبراسیون یا تعویض پروب را بداند. عملکرد دستگاه با دکمه های اختصاصی برای حالت های اندازه گیری برای نمایش در LCD و دارای کالیبراسیون تک نقطه ای pH و EC به صورت دستی می باشد. ضریب تبدیل متغیر هدایت الکتریکی به TDS اطمینان از اندازه گیری TDS را برای کاربر فراهم می کند.



الکتروود ۳ در ۱ با سنسورهای pH ، EC ، TDS و دما

CAL Check دقت اندازه گیری pH و EC را تضمین می کند.



لطفاً جهت خرید دستگاه **HANNA HI9813** و یا آگاهی از قیمت مولتی پارامتر پرتابل **HI9813-6** رنج ۰ تا ۴ mS با ما تماس بگیرید.

مشخصات دستگاه مولتی پارامتر پرتابل هانا HI9813 رنج ۰ تا ۴ mS:

pH Range	0.0 to 14.0 pH
pH Resolution	0.1 pH
pH Accuracy (@25°C/77°F)	±0.1 pH
pH Calibration	manual, one point
Conductivity Range	0.00 to 4.00 mS/cm
Conductivity Resolution	0.01 mS/cm
Conductivity Accuracy (@25°C/77°F)	±2% F.S.
TDS Range	0 to 1999 ppm (mg/L)
TDS Resolution	1 ppm (mg/L)
TDS Accuracy	±2% F.S.

Temperature Range	0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F
Temperature Resolution	0.1°C
Temperature Accuracy (@25°C/77°F)	±0.5°C / ±1°F
Temperature Compensation	automatic from 0 to 50°C (32 to 122°F) with $\beta=2\%/^{\circ}\text{C}$ typical
EC/TDS Calibration	manual one-point
TDS Conversion Factor	Variable based on reading from 0.56 to 0.72 according to the TDS 442 curve for natural water
Electrode/Probe	HI1285-5 polypropylene body, pre-amplified multiparameter probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1m cable
Battery Type/Life	9V / approximately 150 hours of continuous use
Environment	0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100%
Dimensions	145 x 80 x 36 mm (5.7 x 3.1 x 1.4")
Weight	230 g (8.1 oz)
Ordering Information	HI9813-6 is supplied with HI1285-6 pH/EC/TDS/°C probe with Cal-Check™, HI70007 pH 7.01 buffer solution sachet (1), HI70442 1500 ppm calibration solution sachet (1), HI70031 1413 $\mu\text{S}/\text{cm}$ calibration solution sachet (1), HI700661 electrode cleaning solution sachets (2), HI50021 calibration check solution sachets (2), 9V battery, instructions and rugged carrying case.