

براقیت سنج تک زاویه ۶۰

براقیت سنج تک زاویه ۶۰: براقیت سنج ها عمدتاً در اندازه گیری براقیت سطح برای رنگ ، پلاستیک ، فلز ، سرامیک ، مصالح ساختمانی و غیره استفاده می شود. این براقیت سنج مطابق با استانداردهای DIN 67530 ، JIG696 و غیره می باشد. BS 3900 Part D5 ، JIS Z8741 ، ASTM D 523 ، ISO 2813



معرفی محصول

• دقت بالا

در این براقیت سنج سه زاویه جهت دقت بالا در اندازه گیری از سنسور ژاپنی و پردازنده آمریکایی استفاده شده است. این دستگاه از استاندارد JJG 696 برای براقیت سنج های کلاس اول تبعیت می کند.

این دستگاه دارای تاییدیه از مرکز اندازه گیری و دستگاه های تست وزارت علوم و تحقیقات چین می باشد.

• پایداری بالا

دستگاه های ساخته شده تمام تست های زیر را گذرانده اند:

412 تست کالیبراسیون

43200 تست پایداری

110 ساعت تست شرایط بد محیطی

17000 بار تست لرزش

• جابجای آسان

پوسته توسط مواد Dow Corning TiSLV ، یک ماده الاستیک مطلوب ساخته شده است. در برابر اشعه ماوراء بنفش و باکتری ها مقاوم است و باعث ایجاد حساسیت نمی شود. و در هنگام کار به راحتی قابل نگهداشتن است و امکان سر خوردگی دستگاه از دست پایین می آید.

• ظرفیت باطری

در فضای داخلی دستگاه از باتری لیتیوم پیشرفته با چگالی بالا و ظرفیت ۳۰۰۰ mAH استفاده شده است ، که آزمایش مداوم را برای ۵۴۳۰۰ بار تضمین می کند.

• گارانتی

• یک سال گارانتی

• گزارش نتایج برای هر دستگاه جهت اطمینان از صحت اطلاعات



مشخصات فنی دستگاه براقیت سنج تک زاویه ۶۰

Type	XD2332	XD2336
Measuring Angle	60°	60°
Measuring spot (mm)	60° : 9*15	60° : 2*3
Measuring range	60° : 0-1000GU	60° : 0-600GU
resolution	0.1GU	
Measurement model	simple model、prototype and sample measurement model	
Measurement repeatability	0-100GU : 0.2GU 100-2000GU : 0.2%GU	
Measuring time	0.5s	
size (mm)	About 400g	
language	Chinese、English	
battery	3000mAh lithium battery	
interface	USB、B.tooht (optional)	
On the flight reservation software	including	
Working temperature	0-40°C	
humidity	< 85%,No dew	