

مقاومت ماسک در برابر شعله



دستگاه مقاومت ماسک در برابر شعله یک ابزار تست ویژه برای تعیین عدم شعله وری ماسک های پزشکی برابر شعله ماسک است ، برای آزمایش قابلیت اشتعال ماسک های پزشکی ، ماسک پس از تماس با شعله میزان شعله وری اندازه گیری می گردد.

Standards:

GB 19083, YY 0469, GB 2626, EN 149, IS 9473, EN 14325

جزئیات دستگاه:

۱. نگهدارنده ماسک یک قالب سر فلزی انسان است که می تواند وضعیت استفاده واقعی ماسک را شبیه سازی کند.
۲. مشعل مجهز به رابط گاز قابل احتراق مانند پروپان (گاز مایع) است.
۳. ارتفاع مشعل قابل تنظیم است.
۴. مشعل به صورت اتوماتیک در زمان و موقعیت لازم قرار می گیرد.
۵. زمان سوختن و زمان شعله وری به طور خودکار و دیجیتالی ضبط و نمایش داده می شود
۶. دستگاه مقاومت ماسک در برابر شعله مجهز به پروب اندازه گیری دمای شعله و نمایشگر دمای شعله است.



مشخصات فنی دستگاه مقاومت ماسک در برابر شعله:

Model	GT-RA06
Linear speed of the tip of nose on head model	$(60 \pm 5) \text{ mm / s}$
Flame height	Initial height $40 \pm 4 \text{ mm}$ (adjustable)
Diameter of flame temperature measuring probe	1.5mm
The temperature of the flame	$(800 \pm 50) ^\circ \text{C}$ at a height of $(20 \pm 2) \text{ mm}$ from the top of the burner
Distance between top of the burner and lowest point of the mask	$(20 \pm 2) \text{ mm}$
Adjustment range of burner height	30mm
Thickness of the metal mold	2 ~ 3mm, flame resistant.
Timer of burning time and smoldering time	0-99.99 seconds, accuracy: ± 0.1 seconds
Gas	Propane gas
Weight	100kg
Power supply	AC220V, 50Hz, 50W

لطفاً برای خرید دستگاه مقاومت ماسک در برابر شعله یا قیمت مقاومت ماسک در برابر شعله با شرکت ستاره عرش آریا نماینده کمپانی Gester تماس بگیرید.