

تستر EC/TDS/دما HI98311 هانا

تستر EC/TDS/دما: HI98311 دستگاه **هدایت سنج قلمی** مدل HI98311 پیشرفته و ضد آب جهت سنجش هدایت و TDS(ppm) با امکان اندازه گیری آسان و سریع می باشد.

تستر EC/TDS/دما HI98311 سبک و ضد آب هدایت را در بازه ی (0 to 3999 μ S/cm) و TDS را در بازه ی (0 to 2000 ppm) اندازه گیری کرده. همچنین با همان یک پراب توانایی اندازه گیری دما را نیز دارد. با استفاده از این دستگاه قلمی جیبی دیگر نیازی به تعویض دستگاه برای اندازه گیری های معمول ندارید.



جزئیات تستر EC/TDS/دما HI98311 HANNA

نتایج هدایت به وسیله ی الکتروود آمپر متری گرافیتی که در برابر نمک های محلول نمونه مقاومت می کند، اندازه گیری می شود که باعث در اختیار داشتن نتایج دقیق تری خواهد شد. تمام این ویژگی ها در یک قاب ضد آب جمع آوری شده اند. این تستر سه کاره در اندازه گیری های EC، TDS و دما بی نظیر است.

ویژگی های تستر EC/TDS/دما HI98311 هانا در یک نگاه:

- ضد آب و طراحی غوطه وری در آب
- تصحیح دمایی اتوماتیک
- کلید HOLD برای ماندن نتیجه روی صفحه نمایشگر
- شاخص کمی شارژ باتری هشدار لازم را به کاربران در صورت کمی شارژ باتری می دهد.
- دارا بودن الکتروود گرافیتی قابل تعویض
- نسبت TDS قابل تنظیم
- اندازه گیری دما با واحد های سانتی گراد و فارنهایت
- شاخص سطح باتری
- شاخص پایداری
- خاموشی خودکار و کالیبراسیون اتوماتیک می باشند.



لطفا در صورت تمایل به خرید [هانا HI98311](#) و یا آگاهی از قیمت روز HANNA HI98311 با ما تماس بگیرید.

جدول مشخصات کلی دستگاه: HANNA HI98311

| | |
|--------------------|--|
| رنج هدایت | 0 to 3999 μ S/cm |
| صحت هدایت | 1 μ S/cm |
| دقت هدایت | $\pm 2\%$ F.S. |
| رنج TDS | 0 to 2000 ppm (mg/L) |
| صحت TDS | 1 ppm (mg/L) |
| دقت TDS | $\pm 2\%$ F.S. |
| رنج دما | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F |
| صحت دما | 0.1°C / 0.1°F |
| دقت دما | $\pm 0.5^\circ\text{C} / \pm 1^\circ\text{F}$ |
| کالیبراسیون | اتوماتیک؛ یک نقطه ای ؛ 1413 μ S/cm, 1382 ppm (mg/L) |
| تصحیح انحراف دمایی | automatic, with β adjustable from 0.0 to 2.4% / °C |
| ضریب تصحیح دمایی | ۰٫۴۵ تا ۱ |
| نوع / عمر باتری | چهار باتری 1.5V / تقریباً ۱۰۰ ساعت استفاده ی مداوم؛ با فعال بودن خاموشی خودکار بعد از ۸ دقیقه بلا استفاده ماندن دستگاه |
| الکتروود/پرآب | الکتروود گرافیتی EC و TDS مدل HI73311 (همراه دستگاه ارائه می شود). |
| محیط | 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 100% |
| ابعاد | ۱۶۳×۴۰×۲۶ میلی متر (۰،۶×۱،۶×۶،۴ اینچ) |

| وزن | ۱۰۰ گرم |
|----------------|---|
| اطلاعات سفارشی | تستر HI98311 همراه موارد زیر ارائه می شود: الکترو د EC و TDS مدل HI73311، وسیله ی جدا کردن الکترو د: HI73128، باتری و محلولهای کالیبراسیون و دستورالعمل |